technical datasheet



MOVOK

Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B241-AS-LI

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHA	AFTEN
Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ G
HLC	Ja	Maximale Benutzeranza	ahl 20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	MOVOK (CMS)
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	DWDR	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	25fps	Konflikt von IP Adresser	Ja
Video Ausgang	RJ45	STROM UND VERBRAU	CH
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Stromversorgungsmod	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Spannung	12V
Art des Kodex	CBR / VBR	Verbrauch (w)	5.5W
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps	Amperezahl	460mA
Kompression	H.265 / H.264	PoE Stromversorgung	
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)	PoE Typ	PoE 802.3af
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)		
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v	VIDEOANALYSE	Analyse mit der
Spiegel BILD	On / Off	Erkennungsmodus	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
Sensor	CMOS ®	Linienüberschreitung	Ja
Sensorauflösung	2688 x 1520	Intrusion	Ja
Sensorgröße	1/2.7'	Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Elektronische verschluss		Klassifizierung	Ja
Minimale Beleuchtung	0.006Lux	Mensch/Fahrzeug SMD	
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB	SIMID	Ja
NACHTSICHT		UMGEBUNG	
Nachtsicht	50 m	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)	Schutzart	IP67
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	Verwendung	Innen / Außen
Weiß Licht	Sí	Maximale Feuchtigkeit	95%
Weißlichtabstand	50 m	ENTFERNUNG DORI	
	a (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)	Detektieren	56 m
		Daraharahara	22

Beobachten

22 m

technical datasheet

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	224 x 77 x 76 mm
Material	Metall
Nettogewicht	720 g
Gewicht mit Verpackung	850 g
Farbe	Weiss

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	111°

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes	Mikrofon	Ja

Erkennen	11 m
Identifizieren	6 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 2
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

