



MOVOK

Minidome Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-D241-ZAS-LI-B

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Management	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerk trennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.5W
Amperezahl	550mA
PoE Stromversorgung	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	62 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	220 m
Beobachten (Offene Linse)	25 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	880 m
Erkennen (Offene Linse)	12 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	44 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	22 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2688 x 1520
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.006Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weiß Licht	Sí
Weißlichtabstand	40 m
Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	102 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	500 g

technical datasheet

PoE Typ	PoE 802.3af	Gewicht mit Verpackung	640 g
VIDEOANALYSE		Farbe	Schwarz
Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung		
Linienüberschreitung	Ja	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Intrusion	Ja	Serie	Serie 2
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)	Technologie	IP
Klassifizierung		Art der Kamera	Minidome
Mensch/Fahrzeug	Ja	ACHSE	
SMD	Ja	Bewegung	3-Axis
LINSE			
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)		
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm		
Maximale Membranöffnung	F/1.6		
Blickwinkel	99° ~ 28°		
SPEICHER			
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb		
Speichersystem	FTP / Micro SD		
Speicheranomalie	Ja		
AUDIO (KAMARAS)			
Eingebautes Mikrofon	Ja		

