

MOVOK

Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B352-AS-TI



VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS / ConfigTool (beide im lokalen Netzwerk)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	5.5W
Amperezahl	460mA

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Si
SMD	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgroße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.001Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Weißlichtabstand	50 m
Weiß Licht	Si
Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	111°

ENTFERNUNG DORI

technical datasheet

PoE Stromversorgung	Ja
---------------------	-----------

PoE Typ	PoE 802.3af
---------	--------------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	224 x 77 x 76 mm
-------------	-------------------------

Material	Metall
----------	---------------

Nettogewicht	740 g
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	890 g
------------------------	--------------

Farbe	Weiss
-------	--------------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
--------------------	-----------------------

Schutzart	IP67
-----------	-------------

Verwendung	Innen / Außen
------------	----------------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

Eingebauter Lautsprecher	Ja
--------------------------	-----------

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
--------------------	---

TIOC

Sirene	Ja
--------	-----------

Licht	Licht blau/rot
-------	-----------------------

Detektieren	60
-------------	-----------

Beobachten	24 m
------------	-------------

Erkennen	12 m
----------	-------------

Identifizieren	6 m
----------------	------------

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Bullet
----------------	---------------

Serie	Serie 3
-------	----------------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	---------------------

Speichersystem	FTP / Micro SD
----------------	-----------------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	-----------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

