



## MOVOK

Ip minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-T352-AS-TI-B

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Videoauflösung     | 5 Megapixel       |
| BLC                | Ja                |
| HLC                | Ja                |
| 3D-NR              | Ja                |
| AGC                | Ja                |
| AWB                | Ja                |
| WDR                | WDR (120 dB)      |
| Bilder pro Sekunde | 25fps             |
| Video Ausgang      | RJ45              |
| Tag / Nacht-Modus  | Farbe             |
| Privacy mask       | Bis 4 Zonen       |
| Art des Kodex      | CBR / VBR         |
| Bitrate            | 3Kbps ~ 20480Kbps |
| Kompression        | H.265 / H.264     |
| Main stream        | 5Mpx (1 ~ 25fps)  |
| Sub stream         | D1 (1 ~ 25fps)    |
| Sub stream 2       | 720P (1 ~ 25fps)v |
| Spiegel            | On / Off          |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| IP Verbindung            | 1 RJ45 (10M / 100M)         |
| ONVIF                    | Ja, typ G                   |
| Maximale Benutzeranzahl  | 20 Benutzer                 |
| Webbrowser               | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software Managment       | MOVOK (CMS)                 |
| Mobile Geräte            | Android / IOS (Apple)       |
| Netzwerktrennung         | Ja                          |
| Konflikt von IP Adressen | Ja                          |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Stromversorgungsmodus | DC    |
| Spannung              | 12V   |
| Verbrauch (w)         | 5.5W  |
| Amperezahl            | 460mA |
| PoE Stromversorgung   | Ja    |

### VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung |
| KI-Funktionen                   | Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung                                                                  |
| Linienüberschreitung            | Ja                                                                                                           |
| Intrusion                       | Ja                                                                                                           |
| Gesichtserkennung               | Ja                                                                                                           |
| Bewegungserkennung              | Ja (4 Zonen)                                                                                                 |
| Heatmap                         | Ja                                                                                                           |
| Personenzähler                  | Ja                                                                                                           |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Ja                                                                                                           |
| SMD                             | Ja                                                                                                           |

### BILD

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Sensor                       | CMOS ®          |
| Sensorauflösung              | 2880 x 1620     |
| Sensorgröße                  | 1/2.7"          |
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s |
| Minimale Beleuchtung         | 0.001Lux        |
| Verhältnis S / N             | Mehr als 56dB   |

### NACHTSICHT

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nachtsicht              | 40 m                                                         |
| Nachtsichtmodus         | Dual light (IR+Weißlicht)                                    |
| IR ON/Off               | Automatisch / Manuell                                        |
| Weiß Licht              | Si                                                           |
| Weißlichtabstand        | 40 m                                                         |
| Smart Dual Illumination | Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um) |

### UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -30 °C ~ 60 °C |
| Schutzart             | IP67           |
| Verwendung            | Innen / Außen  |
| Maximale Feuchtigkeit | 95%            |

# technical datasheet

PoE Typ **PoE 802.3af**

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen **110 x 122 (Ø) mm**

Material **Metall**

Nettogewicht **610 g**

Gewicht mit Verpackung **740 g**

Farbe **Schwarz**

## LINSE

Linsen Typ **Fixes**

Brennweite **2.8 mm**

Maximale Membranöffnung **F/1.6**

Blickwinkel **111°**

## AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon **Ja**

Eingebauter Lautsprecher **Ja**

Audiokomprimierung **G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF**

## TIOC

Sirene **Ja**

Licht **Licht blau/rot**

## ENTFERNUNG DORI

Detektieren **60**

Beobachten **24 m**

Erkennen **12 m**

Identifizieren **6 m**

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie **Serie 3**

Technologie **IP**

Art der Kamera **Minidome**

## SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 256Gb**

Speichersystem **FTP / Micro SD**

Speicheranomalie **Ja**

## ACHSE

Bewegung **3-Axis**

