technical datasheet



MOVOK

Ip bullet Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B382-AS-TI-B

VIDEO ((KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
STROM UND VERBRAUCH	I

STROM UND VERBRAUCH

PoE Stromversorgung

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	5.2W
Amperezahl	440mA

VIDEOANALYSE

Blickwinkel

ENTFERNUNG DORI

Ja

Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD	Ja
BILD	
Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
	1/2.7'
Elektronische	1/3 ~ 1/100000s
verschlusszeit	Color: 0.007Lux / B/W:
Minimale Beleuchtung	0.0007Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
NACHTSICHT	
Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Weiß Licht	Sí
Weißlichtabstand	50 m
	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
LINSE	
Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffr	nung F/1.6

107°

technical datasheet

РоЕ Тур	PoE 802.3af	Detektieren
MATERIAL UND ABMESSUNG	GEN	Beobachten
Abmessungen	224 x 77 x 76 mm	Erkennen
Material	Metall	Identifizieren
Nettogewicht	740 g	ALLGEMEINE INFOR
Gewicht mit Verpackung	890 g	Serie
Farbe	Schwarz	Technologie
UMGEBUNG		Art der Kamera
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C	SPEICHER
Schutzart	IP67	MicroSD-Karte
Verwendung	Innen / Außen	Speichersystem
Maximale Feuchtigkeit	95%	Speicheranomalie
AUDIO (KAMARAS)		ACHSE
Eingebautes Mikrofon	Ja	Bewegung
Eingebauter Lautsprecher	Ja	
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF	
TIOC		
Sirene	Ja	
Licht	Licht blau/rot	

Detektieren	82 m
Beobachten	32 m
Erkennen	16 m
Identifizieren	8 m
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	

Serie	Serie 3
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

3-Axis

