



MOVOK

Minidome Kamera mit 8 megapixel und optischer zoom objektiv

VK-IPC-T382-ZAS-TI-B

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	3Kbps ~ 20480Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	80 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	290 m
Beobachten (Offene Linse)	32 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	115 m
Erkennen (Offene Linse)	16
Erkennen (Geschlossene Linse)	58 m
Identifizieren (Offene Linse)	8 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	29 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgroße	1/2.7"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analyse mit der Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/nicht motorisiertes Fahrzeug bei Linien-/Bereichsüberquerung
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD	Ja

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ G
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	MOVOK (CMS)
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.2W
Amperezahl	520mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	110 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	640 g

technical datasheet

Minimale Beleuchtung	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
----------------------	---

Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
------------------	----------------------

NACHTSICHT

Nachtsicht	40 m
------------	-------------

Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
-----------------	----------------------------------

IR ON/Off	Automatisch / Manuell
-----------	------------------------------

Weiß Licht	Si
------------	-----------

Weißlichtabstand	40 m
------------------	-------------

Smart Dual Illumination	Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)
-------------------------	---

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
--------------------	-----------------------

Schutzart	IP67
-----------	-------------

Verwendung	Innen / Außen
------------	----------------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 3
-------	----------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Minidome
----------------	-----------------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	---------------------

Speichersystem	FTP / Micro SD
----------------	-----------------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	-----------

Gewicht mit Verpackung	780 g
------------------------	--------------

Farbe	Schwarz
-------	----------------

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
------------	-----------------------------------

Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
------------	-------------------------

Maximale Membranöffnung	F/1.6
-------------------------	--------------

Blickwinkel	109° ~ 30°
-------------	-------------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

Eingebauter Lautsprecher	Ja
--------------------------	-----------

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
--------------------	---

TIOC

Sirene	Ja
--------	-----------

Licht	Licht blau/rot
-------	-----------------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

