technical datasheet





Ip minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDBW2541E-S-S2

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAF	TEN
Videoauflösung	5 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale	20 Benutzer
3D-NR	Ja	Benutzeranzahl Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja		Smart PSS Lite / DSS /
AWB	Ja	Software Managment	DMSS
WDR	WDR (120 dB)	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Bilder pro	20fps	Netzwerktrennung	Jа
Sekunde Video Ausgang	RJ45	Konflikt von IP Adressen	Ја
Tag / Nacht-		Onlinesicherheit	Ja
Modus	Farbe	BILD	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Sensor	CMOS ®
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensorauflösung	2960 x 1668
Bitrate H.2	64: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps	Sensorgröße	1/2.7'
Kompression	H.265 / H.264	Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Main stream 5M	px (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Minimale Beleuchtung	Color: 0.007Lux / B/W:
Sub stream	704 × 576		0.0007Lux
Wasserzeichen	Ja	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Spiegel	On / Off	NACHTSICHT	
VIDEOANALYSE		Nachtsicht	30 m
VIB207 (17) (2102	Analytik mit Personen-	Nachtsichtmodus	IR
Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen	Anzahl der LEDs	3
 Linienüberschreitung	Ja	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Intrusion		Starlight	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)	UMGEBUNG	
	Ja	Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
	Sí	Schutzart	IP67
Klassifizierung	Sí	Antivandalismus	IK10
Mensch/Fahrzeug SMD PLUS		Verwendung	Innen / Außen
DIVID FLUS	Ja	Maximale Feuchtigkeit	95%
STROM UND VERBRAU	СН	ENTFERNUNG DORI	
Stromversorgungsmodu	us DC	Detektieren	64 m
Spannung	12V		04 111

Beobachten

25 m

technical datasheet

Verbrauch (w)	5W
Amperezahl	420mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af
LINSE	
Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	111°
Minimale Fokusentfernung	1100mA
MATERIAL UND ABMESSUN	GEN
	GEN 81 x 110 (Ø) mm
Abmessungen	81 x 110 (Ø) mm
Abmessungen Material	81 x 110 (Ø) mm Metall
Abmessungen Material Nettogewicht	81 x 110 (Ø) mm Metall 340 g
Abmessungen Material Nettogewicht Gewicht mit Verpackung	81 x 110 (Ø) mm Metall 340 g 490 g
Abmessungen Material Nettogewicht Gewicht mit Verpackung Farbe	81 x 110 (Ø) mm Metall 340 g 490 g
Abmessungen Material Nettogewicht Gewicht mit Verpackung Farbe SPEICHER MicroSD-Karte	81 x 110 (Ø) mm Metall 340 g 490 g Weiss
Abmessungen Material Nettogewicht Gewicht mit Verpackung Farbe SPEICHER MicroSD-Karte	81 x 110 (Ø) mm Metall 340 g 490 g Weiss Bis zu 256Gb
Abmessungen Material Nettogewicht Gewicht mit Verpackung Farbe SPEICHER MicroSD-Karte Speichersystem Na	81 x 110 (Ø) mm Metall 340 g 490 g Weiss Bis zu 256Gb

ROM Speicher

Erkennen	13 m
Identifizieren	6 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audiokomprimieruna	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

ACHSE

128 MB

Bewegung **3-Axis**

