technical datasheet



STROM UND VERBRAUCH

HIKVISION®

IP Panorama-Kamera mit 8 megapixel und fixes objektiv

DS-2CD2387G2P-LSU/SL-B

Videoauflösung	8 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale	Bis 32 Benuzter
3D-NR	Ja	Benutzeranzahl	
AGC	Ja	Passwortschutz	Ja
AWB	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
WDR		Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik- Central
Bilder pro	WDR (130 dB)	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Sekunde	15fps@5120 x 1440	Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Video Ausgang	RJ45	IP Adressenfilter	Ja
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell		
Privacy mask	Bis 8 Zonen	BILD	
Art des Kodex	CBR / VBR	Sensor	CMOS ®
Bitrate	32Kbps ~ 16Mbps	Sensorauflösung	5120 x 1440
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Sensorgröße	2 x 1/1.8'
	5120 x 1440 (12.5fps WDR ON) / 5120 x	Elektronische verschlu	ısszeit 1/3 ~ 1/100000s
Main stream	1440 (20fps WDR OFF)	Minimale Beleuchtung	0.0005Lux
Sub stream	1920 x 536 / 960 x 272 (12.5fps WDR ON) / 1920 x 536 / 960 x 272 (20fps	Verhältnis S / N	Más de 52dB
	WDR OFF)	VIDEOANALYSE	
Wasserzeichen	Ja		Analytik mit Personen-
Anti Flimmern	Ja	Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
AUDIO (KAMARA	.S)	Szenenwechsel	Ja
Eingebautes	Ja	Linienüberschreitung	Ja
Mikrofon Audio Eingang	1 Eingang	Intrusion	Ja
Eingebauter		Bewegungserkennung	g Ja
Lautsprecher	Ja	Klassifizierung	Ja
Audiokomprimie	rung G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM	Mensch/Fahrzeug	
Rauschfilter	SI	NACHTSICHT	
 Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48	Nachtsicht	30 m
	kHz	Nachtsichtmodus	Weißlicht
	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64	Full Color	Ja
Bit rate	Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)	Weiß Licht	2
Audioausgabe	1	ENTFERNUNG DORI	
e e			77

Detektieren

77 m

technical datasheet

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10.5W
Amperezahl	880mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af
LINSE	
Linsen Typ	Fixes
Brennweite	4 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.0
Blickwinkel	180°
Minimale Fokusentfernung	3600mm
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Serie	ColorVu

Serie	ColorVu
Technologie	IP
Art der Kamera	Panorama
TIOC	
Sirene	Ja
Licht	Weiß

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	----

Beobachten	30 m
Erkennen	15 m
Identifizieren	7 m

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	155.3 x 155 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	1110 g
Gewicht mit Verpackung	1900 g

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 512Gb
Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí

ACHSE

Bewegung	3-Axis

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm 1 Eingang / 1 Ausgang

