technical datasheet





Einbruchmeldezentrale drahtlos HUB2-4G-DC6V-W

EXTRAS	
Mobile App	Ajax Security System
SMS Benachrichtigung	Sí
Anruf Benachrichtigung	Sí
Notificación Push	Sí
Maximale Anzahl angeschlossener IP Kameras	25
Mobile Geräte	iOS 9.1 oder aktuelle / Android 4.1 oder aktuelle
SIM-Kartennummer	2
LED Anzeigen	Ja
STROM UND VERBRAUCI	Н
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	4.2V ~ 16V
Eingebaute Batterie	Nein
Batterielebensdauer	± 16 Stunden
Batteriemodell	6V DC
Eingangsstrom	2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC
Ausgangsstrom	1500mA
ÜBER FUNK	
Frequenz	868mHz
Übertragungsreichweite	Bis 2000 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz
ZERTIFIZIERUNG	
Grad	2
Normativ	EN50131
ALLGEMEINE INFORMAT	IONEN
Typ der Zentrale	Drahtlos
SABOTAGE	

Tamper Box

KOMMUNIKATION

Kommunikation mit CRA	Ja, über contactID und SIA
Protocolo	Jeweller
Ethernet	Ja
2G/3G	Ja
4G	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	163 x 163 x 36 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	360 g
Farbe	Weiss

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	5 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen

ZONEN

Maximale Anzahl von Zimmer	50
Maximale Anzahl von Geräten	100

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Maximale Benutzer	50
-------------------	----

PROZZESSOR

Sí

Betriebssystem OS Malevich

