HIKVISION

5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 8 Kanäle und bis zu 8 mpx maximal Auflösung

IDS-7208HUHI-M2/X

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	**8 Mpx**
Eingangs Bandbreite	**256Mbps**
Videokomprimierung	**H.265 / H.264**
Auflösung HDCVI-Aufnahme	**8 Megapixel (4K)**
Auflösung HDTVI-Aufnahme	**8 Megapíxeles**
Auflösung AHD Aufnahme	**8 Megapíxeles**
Bilder pro Sekunde Hauptstream	**4K (8fps) / 6Mpx / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)**
Video Bitrate	**32 Kbps ~ 10 Mbps**
Audiokomprimierung	**G.711U**
Audio Bits Geschwindigkeit	**64Kbps pro Kanal**
Auflösung	**4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	**1**
Geschwindigkeit RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Maximale Benutzeranzahl	**64**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Ja**
Fernansicht	**Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**385 x 315 x 52 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**1780 g**
Gewicht mit Verpackung	**2820 g**
Rahmen	**1U**

UMGEBUNG

VIDEO

BNC Kanäle	**8**
Akzeptierte Ip Kameras	**8 BNC-Kameras + 8 IP-Kameras**
Videoformate	**HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP**
Zugelassene Auflösung HDCVI	**8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2 Mpx / 1Mpx**
Zugelassene Auflösung HDTVI	**8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Zugelassene Auflösung AHD	**5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx**
Kameras CVBS	**Ja**

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	**1**
Anzahl der VGA Ausgänge	**1**
Anzahl der BNC Ausgänge	**1**
Auflösung HDMI	**4K**
Resolución VGA	**1080P**
Auflösung BNC	**704 x 576**
Ähnliche Videosignale	**HDMI und VGA**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**15W**
Amperezahl	**3300mA**

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	**2**
Maximale Festplattengröße (Einheit)	**12 TB**
Typ HDD	**3,5 SATA"**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	**5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)**
Serie	**Serie 7**

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse	**8 Kanäle**

technical datasheet

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 55 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	**1**
USB 3.0	**2**
RS485	**1**

AUDIO

Audio Eingänge	**1**
Audio Ausgänge	**1**

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Synchronisierte Wiedergabe	**8**

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	**4 canales reconocimiento facial de vídeo**
Art der Identifizierung	**Menschliche Sekundärerkennung / Fahrzeug zum Überqueren und Eindringen von Linien**

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Bewegungserkennung	**Ja, 2.0 auf allen analogen Kanälen**