technical datasheet

HIKVISION accesories

26 port Cloud Switch mit 24 PoE-Ports

DS-3E1526P-SI

FERNVERWALTUNG

Software	**Hik Partner Pro**
Switch-Neustart	**Ja**
PoE-Port-Neustart	**Ja**
Erweiterten Modus aktivieren	**Ja, unabhängig pro Port**
Portgeschwindigkeit ändern	**Ja**
Tatsächlicher Stromverbrauch	**Ja, gesamt und pro Port**
Historischer Spitzenstromverbrauch	**Ja (bis zu 7 Tage)**
Echtzeit-Verkehrsinformationen	**Ja, pro Port**
Informationen zu verbundenen Geräten	**Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)**
Automatisches Topologiediagramm	**Ja, für verbundene Hikvision-Geräte**

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	**56 Gbps**
Geschwindigkeit der Paketumleitung	**41.7 Mpps**
VLAN	**802.1Q**
Maximale Übertragungsreichweite	**300 m**
Pufferspeicher	**4.1 Mb**
PoE Watchdog	**Ja**
Spanning Tree	**Ja, STP / RSTP**
QoS	**Ja**
Port Aggregation	**LACP / Static aggregation (max. 8 Gruppen)**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**0 °C ~ 45 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**
Blitzschutz	**6KV**

NET STANDARD

IEEE802,3af	**Sí**
IEEE802,3at	**Sí**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**AC**
Spannung	**100V ~ 240V**
Verbrauch (w)	**400W**
Amperezahl	**6300mA**
Standby Verbrauch	**30W**
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	**30W**
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	**370W**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Rack**
Abmessungen	**440 x 221 x 44 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**2980 g**
Gewicht mit Verpackung	**3530 g**

ETHERNET PORTS

POE-Ports	**24**
Glasfaseranschluss	**2 x 1000**
POE Ports Geschwindigkeit	**10 / 100 / 1000**
Anzahl der Ethernet-Ports	**26**

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	**8K**