

# technical datasheet



**HIKVISION**  
intrusion

## Drahtlos volumetrisch DS-PDPC12PF-EG2-WE

### ERKENNUNG

Detektortyp	<b>Drahtlos</b>
Montagehöhe	<b>1.8 m ~ 2.4 m</b>
Winkelerkennung	<b>90°</b>
Erkennungsweite	<b>12 m</b>
Erkennungsgeschwindigkeit	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Erkennungszonen	<b>52</b>
Haustiere Immunität	<b>Bis zu 30 Kg</b>
PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)	<b>Sí</b>

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>Batterie</b>
Eingebaute Batterie	<b>Ja</b>
Batteriemodell	<b>3 x CR123A , 3V</b>

### TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	<b>Hikvision-Zentralen</b>
LED Anzeigen	<b>Ja</b>
Tamper	<b>Dual</b>

### VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Blickwinkel	<b>88.4° horizontal / 54° vertikal</b>
Calidad fotográfica	<b>640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120</b>
ColorVu	<b>Ja</b>

### ÜBER FUNK

Frequenz	<b>868mHz</b>
Übertragungsreichweite	<b>Bis 800 m (ohne Hindernisse)</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Wand / Decke</b>
Abmessungen	<b>72.2 x 120.5 x 56.7 mm</b>
Nettogewicht	<b>165 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>270 g</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

### SENSOR

Sensor Typ	<b>PIR</b>
Empfindlichkeitseinstellung	<b>Sí</b>
Digitale Temperaturkompensation	<b>Ja</b>

### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Umweltklasse	<b>II</b>

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>AXPRO</b>
-------	--------------

