



HIKVISION
intrusion

Drahtlos volumetrisch DS-PDP15P-EG2-WE

ERKENNUNG

Detektortyp	Drahtlos
Erkennungsweite	15 m
Winkelerkennung	90°
Montagehöhe	2 m ~ 4 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Erkennungszonen	84
Haustiere Immunität	Bis zu 30 Kg
PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	Batterie
Eingebaute Batterie	Ja
Batteriemodell	CR123A / 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 5 años

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Hikvision-Zentralen
LED Anzeigen	Sí
LED Farben	Blau
Tamper	Sí

ÜBER FUNK

Frequenz	868mHz
Übertragungreichweite	Bis 1600 m (ohne Hindernisse)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AXPRO
-------	--------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Decke
Abmessungen	103 x 65.5 x 48.5 mm
Nettogewicht	100 g
Gewicht mit Verpackung	170 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
Digitale Temperaturkompensation	Sí

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Umweltklasse	II