



HIKVISION
intrusion

Verkabelt volumetrische doppeltechnologie

DS-PDD15AM-EG2

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	15 m
Winkelerkennung	85.9°
Montagehöhe	1.8 m ~ 2.4 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Erkennungszonen	52
Antimasking	Sí
Anti-Cloaking-Technologie (Aktivierung des Alarms nach Infraroterkennung UND / ODER Mikrowelle)	Sí
PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)	Sí
IFT Technologie	Sí

SENSOR

Sensor Typ	PIR und Mikrowelle
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
Mikrowelle	24GHz
Digitale Temperaturkompensation	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Umweltklasse	II

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Hikvision-Zentralen
LED Anzeigen	Sí
LED Farben	Azul / Verde / Rojo
Tamper	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9V ~ 16V
Amperezahl	25mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	103.8 x 65.7 x 45.5 mm
Nettogewicht	100 g
Gewicht mit Verpackung	160 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AXPRO
-------	-------

