



AJAX

Drahtlos volumetrisch

MOTIONCAM-HD-PHOD-S-W

ERKENNUNG

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Detektortyp | Drahtlos |
| Erkennungsweite | 12 m |
| Winkelerkennung | 88.5° |
| Montagehöhe | 2.4 m |
| Erkennungsgeschwindigkeit | 0,3 m/s ~ 2 m/s |
| Haustiere Immunität | Sí |
| Detektionstechnik | Volumetrisch |

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

| | |
|--------------------------|--|
| Foto auf Anfrage (PhOD) | Ja |
| Calidad fotográfica | 960 x 720 (HD) / 640 x 480 (default) / 320 x 240 / 160 x 120 |
| Empfangszeit eines Fotos | 3 s (160 x 120) / 4.5 s (320 x 240) / 11 s (640 x 480) / 15.5 s (960 x 720) |
| Serienbilder | 1 - 5 Bilder |
| Sensor | CMOS® |
| HDR | Ja |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|--------------|-------------------------|
| Abmessungen | 135 x 70 x 60 mm |
| Nettogewicht | 165 g |
| Farbe | Weiss |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| LED Anzeigen | Sí |
| Tamper | Sí |
| Schutz vor Fehlalarmen | Ja, algorithmische Analyse |

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

| | |
|----------------|---|
| Serie | Ajax Superior |
| Kompatibilität | Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G / 4G) / Rex 2 |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 40 °C |
| Schutzart | IP50 |
| Verwendung | Innen |
| Maximale Feuchtigkeit | 75% |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|---------------------|------------------------|
| Eingebaute Batterie | Ja |
| Batteriemodell | 2 x CR123A / 3V |
| Batterielebensdauer | Bis zu 4 años |

ÜBER FUNK

| | |
|------------------------|---|
| Frequenz | 868.0 MHz ~ 868.6 MHz |
| Übertragungsreichweite | Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse) |
| Protokoll | Jeweller / TurboWings |

SENSOR

| | |
|---------------------------------|------------|
| Sensor Typ | PIR |
| Empfindlichkeitseinstellung | Sí |
| Digitale Temperaturkompensation | Sí |

ZERTIFIZIERUNG

| | |
|----------|----------------|
| Grad | 2 |
| Normativ | EN50131 |

