



AJAX

Drahtlos volumetrisch

MOTIONCAM-HD-PHOD-S-B

ERKENNUNG

Detektortyp	Drahtlos
Erkennungsweite	12 m
Winkelerkennung	88.5°
Montagehöhe	2.4 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Haustiere Immunität	Sí
Detektionstechnik	Volumetrisch

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Foto auf Anfrage (PhOD)	Ja
Calidad fotográfica	960 x 720 (HD) / 640 x 480 (default) / 320 x 240 / 160 x 120
Empfangszeit eines Fotos	3 s (160 x 120) / 4.5 s (320 x 240) / 11 s (640 x 480) / 15.5 s (960 x 720)
Serienbilder	1 - 5 Bilder
Sensor	CMOS®
HDR	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	135 x 70 x 60 mm
Nettogewicht	165 g
Farbe	Schwarz

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Sí
Tamper	Sí
Schutz vor Fehlalarmen	Ja, algorithmische Analyse

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	Ajax Superior
Kompatibilität	Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G / 4G) / Rex 2

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP50
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

STROM UND VERBRAUCH

Eingebaute Batterie	Ja
Batteriemodell	2 x CR123A / 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 4 años

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsreichweite	Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)
Protokoll	Jeweller / TurboWings

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
Digitale Temperaturkompensation	Sí

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

