



AJAX

Seismischer Detektor

SEISMOPROTECT-FIBRA-G3-B

ERKENNUNG

Erkennungsweite	2 m Radius (Stahl) / 4 m Radius (Beton)
Temperatur für Alarmsprung	70°
Vibrationsempfindlichkeit	3 Stufen
Ignoriert die erste Vibration	Sí, opcional
Detektionstechnik	Seismik
Detección de inclinación	Ja, von 5° bis zu 25°
Detección de choque	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-25 °C ~ 70 °C
Schutzart	IP43
Antivandalismus	IK04
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC (über Hybrid Hub BUS)
Spannung	24V
Standby Verbrauch	0.3mA
Maximaler Leistungsverbrauch	12mA

SENSOR

Sensor Typ	Piezoeléctrico
Digitale Temperaturkompensation	Sí
Beschleunigungsmesser	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	88 x 88 x 20 mm
Material	Aluminium und Polycarbonat
Nettogewicht	380 g
Gewicht mit Verpackung	700 g
Farbe	Schwarz

TECHNISCHE DATEN

Tamper	Dual
Verbindungstyp	4 Draht
Schutz vor Fehlalarmen	Ja, algorithmische Analyse
Übertragungsdistanz	Bis zu 2000 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Verkabelt
Kompatibilität	Hub Hybrid (2G /4G)

ZERTIFIZIERUNG

Grad	3
Normativ	EN50131

