

HIKVISION
accessories



10 port Cloud Switch mit 8 PoE-Ports

DS-3E1310P-EI/M

FERNVERWALTUNG

Software	Hik Partner Pro
Switch-Neustart	Ja
PoE-Port-Neustart	Ja
Erweiterten Modus aktivieren	Ja, unabhängig pro Port
Portgeschwindigkeit ändern	Ja
Tatsächlicher Stromverbrauch	Ja, gesamt und pro Port
Historischer Spitzenstromverbrauch	Ja (bis zu 7 Tage)
Echtzeit-Verkehrsinformationen	Ja, pro Port
Informationen zu verbundenen Geräten	Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)
Automatisches Topologiediagramm	Ja, für verbundene Hikvision-Geräte

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	9.6 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	7.14 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Si
Maximale Übertragungreichweite	300 m
Pufferspeicher	2 Mb
Spiegelanschluss	Si
PoE Watchdog	Ja
Spanning Tree	Ja, STP / RSTP

ETHERNET PORTS

POE-Ports	8
Puertos Uplink	2
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	10

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	54V
Verbrauch (w)	65W
Amperezahl	1200mA
Standby Verbrauch	5W
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	60W

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	217.6 x 27.6 x 108.5 mm
Material	Metall
Nettogewicht	470 g
Gewicht mit Verpackung	1080 g

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	4K
---------------------	-----------

