technical datasheet

HIKVISION

Ip bullet Kamera mit 8 megapixel und optischer zoom objektiv

DS-2CD2687G3-LIZS2UY/SL

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**8 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (130 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Privacy mask	**Bis 4 Zonen**
Nebelschutz System	**Ja**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**32Kbps ~ 16Mbps**
Kompression	**H.265 / H.264**
EIS	**Ja**
Main stream	**4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)**
Wasserzeichen	**Ja**
Spiegel	**On / Off**

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	**Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen**
KI-Funktionen	**Gesichtserkennung**
Szenenwechsel	**Ja**
Linienüberschreitung	**Ja**
Intrusion	**Ja**
Gesichtserkennung	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja**
Video Tamper	**Sí**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S, G und T**
Maximale Benutzeranzahl	**Bis 32 Benuzter**
Passwortschutz	**Ja**
Webbrowser	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software Managment	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
Live Simultanansicht	**Bis zu 6 Kanäle**
IP Adressenfilter	**Ja**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	**89 m**
Detektieren (Geschlossene Linse)	**220 m**
Beobachten (Offene Linse)	**35 m**
Beobachten (Geschlossene Linse)	**88 m**
Erkennen (Offene Linse)	**18 m**
Erkennen (Geschlossene Linse)	**44 m**
Identifizieren (Offene Linse)	**9 m**
Identifizieren (Geschlossene Linse)	**22 m**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**60 m**
Nachtsichtmodus	**Dual light (IR+Weißlicht)**
IR ON/Off	**Ja**
Smart IR	**Ja**
Weißlichtabstand	**60 m**
Weiß Licht	**Sí**
Smart Hybrid Light	**Ja (schaltet bei Erkennung von Personen von IR auf Farbe um)**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**3840 x 2160**
Sensorgröße	**1/1.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1s to 1/100,000s**

technical datasheet

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Sí**

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	**Ja**
Audio Eingang	**1 Eingang**
Eingebauter Lautsprecher	**Ja**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Rauschfilter	**SI**
Abtastfrequenz	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**
Bit rate	**64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**
Audioausgabe	**1**

LINSE

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Brennweite	**2.8 mm ~ 12 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.2**
Blickwinkel	**112.3° ~ 41.2°**
Minimale Fokusentfernung	**1000mm**
Filtro IR	**Sí**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**333.8 x 140 (Ø) mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**1550 g**
Gewicht mit Verpackung	**2360 g**
Farbe	**Weiss**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 512Gb**
Speichersystem	**NAS / FTP / Micro SD**
Speicheranomalie	**Ja**
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	**Sí**

TIOC

Sirene	**Ja**
Licht	**Weiß**
Sirenenkraft	**120dB**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	**2 Eingänge / 2 Ausgänge**
Minimale Beleuchtung	**0.001Lux**
Verhältnis S / N	**Más de 52dB**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**14.5W**
Amperezahl	**1200mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE+ 802.3at**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67 / NEMA 4X**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**ColorVu**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Bullet**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	**Ja**