



# MOVOK

IP bullet Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

VK-IPC-B140-L-B

## VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>                     |
| BLC                | <b>Ja</b>                              |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                              |
| AGC                | <b>Ja</b>                              |
| AWB                | <b>Ja</b>                              |
| WDR                | <b>DWDR</b>                            |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                           |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                            |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>                           |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>                     |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                       |
| Bitrate            | <b>H.264 / H.265: 1792Kbps ~ 4Mbps</b> |
| Kompression        | <b>H.265 / H.264</b>                   |
| Main stream        | <b>4Mpx (1 ~ 25fps)</b>                |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                        |

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>3W</b>          |
| Amperezahl            | <b>250mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Abmessungen            | <b>155 x 65 x 65 mm</b>      |
| Material               | <b>Metall und Kunststoff</b> |
| Nettogewicht           | <b>230 g</b>                 |
| Gewicht mit Verpackung | <b>340 g</b>                 |
| Farbe                  | <b>Schwarz</b>               |

## ENTFERNUNG DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detektieren | <b>42 m</b> |
| Beobachten  | <b>17 m</b> |

## BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>2560 x 1440</b>     |
| Sensorgroße                  | <b>1/2.8'</b>          |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/25s ~ 1/1000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.01Lux</b>         |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 56dB</b>   |

## NACHTSICHT

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Nachtsicht       | <b>30 m</b>                      |
| Nachtsichtmodus  | <b>Dual light (IR+Weißlicht)</b> |
| IR ON/Off        | <b>Automatisch / Manuell</b>     |
| Weiß Licht       | <b>Si</b>                        |
| Weißlichtabstand | <b>30 m</b>                      |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

## LINSE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/2.0</b>  |
| Blickwinkel             | <b>102°</b>   |

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| IP Verbindung      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b> |
| ONVIF              | <b>Ja, typ G</b>           |
| Webbrowser         | <b>Explorer</b>            |
| Software Managment | <b>MOVOK (CMS)</b>         |

## VIDEOANALYSE

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus    | <b>Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied)</b> |
| Bewegungserkennung | <b>Ja (4 Zonen)</b>                                       |

# technical datasheet

|                |     |
|----------------|-----|
| Erkennen       | 9 m |
| Identifizieren | 4 m |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |         |
|----------------|---------|
| Serie          | Serie 1 |
| Technologie    | IP      |
| Art der Kamera | Bullet  |

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|--------|

