



## HIKVISION®

### Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

#### DS-2CD2346G2H-IU

#### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>                                      |
| BLC                | <b>Ja</b>                                               |
| HLC                | <b>Ja</b>                                               |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                               |
| AGC                | <b>Ja</b>                                               |
| AWB                | <b>Ja</b>                                               |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                     |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                            |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                             |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>                            |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>                                      |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                        |
| Bitrate            | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                   |
| Kompression        | <b>H.265 / H.264</b>                                    |
| Main stream        | <b>4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>                  |
| Sub stream         | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>         |
| Sub stream 2       | <b>1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)</b> |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                         |

#### VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | <b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b> |
| KI-Funktionen                   | <b>Gesichtserkennung</b>                                                             |
| Szenenwechsel                   | <b>Ja</b>                                                                            |
| Linienüberschreitung            | <b>Ja</b>                                                                            |
| Intrusion                       | <b>Ja</b>                                                                            |
| Gesichtserkennung               | <b>Ja</b>                                                                            |
| Bewegungserkennung              | <b>Ja</b>                                                                            |
| Video Tamper                    | <b>Ja</b>                                                                            |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b>                                                                            |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b> |
|-----------------------|-----------|

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| IP Verbindung           | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                   |
| ONVIF                   | <b>Ja, typ S, G und T</b>                    |
| Maximale Benutzeranzahl | <b>Bis 32 Benutzer</b>                       |
| Passwortschutz          | <b>Ja</b>                                    |
| Webbrowser              | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b>           |
| Software Managment      | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Mobile Geräte           | <b>Android / IOS (Apple)</b>                 |
| Live Simultanansicht    | <b>Bis zu 6 Kanäle</b>                       |
| IP Adressenfilter       | <b>Ja</b>                                    |

#### BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>2688 x 1520</b>     |
| Sensorgroße                  | <b>1/3"</b>            |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.001Lux</b>        |
| Verhältnis S / N             | <b>Más de 52dB</b>     |

#### NACHTSICHT

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Nachtsicht      | <b>30 m</b>   |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>     |
| Smart IR        | <b>Ja</b>     |
| EXIR            | <b>Ja</b>     |
| Wellenlänge     | <b>850 nm</b> |
| DarkFighter     | <b>Ja</b>     |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen            | <b>115.4 x 138.3 (Ø) mm</b> |
| Material               | <b>Metall</b>               |
| Nettogewicht           | <b>550 g</b>                |
| Gewicht mit Verpackung | <b>800 g</b>                |
| Farbe                  | <b>Weiss</b>                |

#### AUDIO (KAMARAS)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Eingebautes Mikrofon | <b>Ja</b> |
|----------------------|-----------|

# technical datasheet

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Spannung            | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)       | <b>7.2W</b>        |
| Amperezahl          | <b>600mA</b>       |
| PoE Stromversorgung | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ             | <b>PoE 802.3af</b> |

## LINSE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Linsen Typ                | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite                | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung   | <b>F/1.0</b>  |
| Blickwinkel               | <b>100.2°</b> |
| Minimale Fokussentfernung | <b>1900mm</b> |
| Filtro IR                 | <b>Si</b>     |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

## SPEICHER

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| MicroSD-Karte                   | <b>Bis zu 512Gb</b>         |
| Speichersystem                  | <b>NAS / FTP / Micro SD</b> |
| Speicheranomalie                | <b>Ja</b>                   |
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | <b>Si</b>                   |

## ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

|                    |                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audiokomprimierung | <b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b>                                                   |
| Rauschfilter       | <b>SI</b>                                                                                                            |
| Abtastfrequenz     | <b>8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz</b>                                                                           |
| Bit rate           | <b>64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)</b> |

## ENTFERNUNG DORI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Detektieren    | <b>63 m</b> |
| Beobachten     | <b>25 m</b> |
| Erkennen       | <b>12 m</b> |
| Identifizieren | <b>6 m</b>  |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Serie          | <b>Acusense</b> |
| Technologie    | <b>IP</b>       |
| Art der Kamera | <b>Minidome</b> |

## SYSTEM (KAMERAS)

|             |           |
|-------------|-----------|
| Reset Taste | <b>Ja</b> |
|-------------|-----------|

