


**HIKVISION**  
intrusion

## BUS-Stromversorgungseinheit

### DS-PR531-3A

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>15V</b>
Amperezahl	<b>5000mA</b>
Batteriemodell	<b>12V 7Ah (no includa)</b>
Batterielebensdauer	<b>± 12 Stunden</b>
Standby Verbrauch	<b>75mA</b>
Stromeingang	<b>AC 100 / 240V</b>
Stromausgang	<b>DC 14.5V / 4A</b>
Hilfsstromausgang	<b>1 x 3A (gemeinsam mit dem BUS)</b>
Salida de sirena	<b>1 x 3A</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

#### SABOTAGE

Tamper Box	<b>Sí</b>
Tamper pared	<b>Sí</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Wand</b>
Abmessungen	<b>360 x 260 x 96.3 mm</b>
Material	<b>Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>1500 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>1970 g</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>2</b>
Umweltklasse	<b>II</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	<b>AXPRO</b>
-------	--------------

