

Milesight



**Ip ptz Kamera mit 5 megapixel
und optischer zoom objektiv**

MS-C5367-X12PE

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Digitaler Zoom	16x
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	3Mpx / 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	12x
Brennweite	5.3 mm ~ 64 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6 ~ F/2.8
Blickwinkel	61° ~ 5°
Minimale Fokussentfernung	1000mm ~ 1500mm
Autofokus	Ja

VIDEOANALYSE

Auto tracking	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Bewegungserkennungsobjekte	Ja
Video Tamper	Ja
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	110 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	1330 m
Beobachten (Offene Linse)	43 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	522 m
Erkennen (Offene Linse)	22 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	261 m
Identifizieren (Offene Linse)	11 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	131 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1920
Sensorgroße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.008 Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	180 m
Anzahl der LEDs	6
Smart IR	Ja

Zoomgeschwindigkeit **4 s**

PTZ

Schwenk- / Neigebereich **Horizontal 360° / Vertikal -45° ~ 30°**

Manuelle Geschwindigkeitseinstellung **Horizontal 0.1°/s ~ 50°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 30°/s**

Geschwindigkeit zwischen den Presets **Horizontal 50°/s / Vertikal 30°/s**

Speicherung **300**

PTZ Modus **8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden**

Position nach Stromausfall **Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück**

Ruhemodus **Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus **DC**

Spannung **12V**

Verbrauch (w) **20W**

Amperezahl **3000mA**

PoE Stromversorgung **Ja**

PoE Typ **PoE+ 802.3at**

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang **1 Eingang**

Audiokomprimierung **G.711 / G.722 / G.726 / AAC**

Abtastfrequenz **8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**

Bit rate **16 Kbps ~ 256 Kbps**

Audioausgabe **1**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-40 °C ~ 60 °C**

Schutzart **IP66**

Verwendung **Innen / Außen**

Maximale Feuchtigkeit **90%**

SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 256Gb**

Speichersystem **NAS / FTP / SFTP / Micro SD**

ANR (Redundante Aufnahme in SD) **Si**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm **1 Eingang / 1 Ausgang**

Starlight **Ja**

Weiß Licht **1**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung **1 RJ45 (10M / 100M)**

ONVIF **Ja, typ S, G, T und M**

Software Managment **Milesight CMS**

IP Adressenfilter **Ja**

Netzwerktrennung **Ja**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen **337 x 220 x 110 mm**

Material **Metall**

Nettogewicht **2900 g**

Gewicht mit Verpackung **3600 g**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie **AI PTZ Camera Series**

Technologie **IP**

Art der Kamera **PTZ**

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

