

technical datasheet



AJAX

IP minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

TURRETCAM-5-HL-W

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	8V ~ 14V
Verbrauch (w)	8.5W
Amperezahl	1000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
WDR	TWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Kompression	H.265 / H.264

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	103 x 98 x 98 mm
Material	Metall
Nettogewicht	500 g
Gewicht mit Verpackung	590 g
Farbe	Weiss

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	35 m
Beobachten	14 m
Erkennen	7 m
Identifizieren	3 m

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
Live Simultanansicht	Bis zu 5 Kanäle
Protocolo	JetSparrow (video encriptado TLS)

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Antivandalismus	IK08
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

NACHTSICHT

Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Weißlichtabstand	50 m

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeug-/Haustierklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug/Maskottchen	Ja
Gestionable por escenarios	Ja

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Blickwinkel	110°

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U

ZERTIFIZIERUNG

Zertifizierung	NDAA
----------------	-------------

technical datasheet

SPEICHER

MicroSD-Karte

Bis zu 256Gb

Speichersystem

Micro SD / Rekorder

ACHSE

Bewegung

3-Axis

