

HIKVISION®

6 port-Switch mit 4 PoE-Ports

DS-3E0106HP-E



STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	48V
Verbrauch (w)	65W
Amperezahl	1350mA
Standby Verbrauch	5W
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	Hafen 1 ≤ 60W / Häfen 2 ~ 4 ≤ 30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	60W
Inklusive Netzteil	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	145 x 25.6 x 68.45 mm
Material	Metall
Nettogewicht	240 g
Gewicht mit Verpackung	770 g

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	1.2 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	0.89 Mpps
Maximale Übertragungsreichweite	300 m
Pufferspeicher	768K

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HikS-C
-------	--------

SCHUTZ GEGEN BLITZ

ESD Kontakt zur Elektronikplatine	6KV
-----------------------------------	-----

ETHERNET PORTS

POE-Ports	4
Puertos Uplink	2
Hi-PoE	Port 1
Anzahl der Ethernet-Ports	6

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%

NET STANDARD

IEEE802,3af	Ja
IEEE802,3at	Ja
IEEE802.3bt	Ja

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	2K
---------------------	----

