technical datasheet





Humedad máxima

Grabador ip de 16 canales y 8 mpx de resolución

HWN-4116MH

CARACTERÍSTICAS DE RED		SALIDA VIDEO	
Número de puertos RJ45	1	Número Salida HDMI	1
Velocidad RJ45	0 / 100 / 1000 Mbps	Número salidas VGA	1
Dispositivos móviles An	droid / IOS (Apple)	Resolución HDMI	4K
ONVIF	Sí	Resolución VGA	1080P
Software	IVMS	Señales de vídeo independientes	Sí
Арр	Hik-Connect	MATERIAL Y DIMENSIONES	
GRABACIÓN		Instalación	Sobremesa (1)
Resolución		Dimensiones	315 x 240 x 48 mm
máxima grabación	8 Mpx	Peso neto	1000 g
grabación Ancho de			
banda de	160Mbps	Chasis	10
entrada		AUDIO	
Compresión de vídeo H.265+ / H.265	/ H.264+ / H.264 (1)	Entradas audio	1
4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P Resoluciones / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF		Salidas audio	1
		Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí
Ancho de	0014	SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO	
banda de 80Mbps salida			C.
		VCA	Sí
ALIMENTACIÓN Y CONSUMO		Clasificación humano / vehículo	Si
Modo alimentación	DC	Detección de movimiento	Sí, 2.0
Voltaje	12V	REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGU	JRIDAD
Consumo (w)	18W	Cámaras simultáneas en reproducci	ión 16
Amperaje	1500mA	Búsqueda inteligente	Sí
INFORMACIÓN GENERAL		ENTRARAC/CALIRAC	
Serie	Serie 4	ENTRADAS/SALIDAS	
Tecnología	IP	USB 2.0	2
Compatibilidad Cámaras Hikv i	ision de la serie HA		
ALMACENAMIENTO			
Número discos duros admitidos	1		
Tamaño máximo de disco duro (unid	dad) 6 TB		
Tipo HDD	3,5 SATA"		
AMBIENTE			
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C		

90%

technical datasheet

VIDEO

Canales IP 16

