



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

**HWI-T240H**

### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>4 Megapíxeles</b>                                      |
| BLC                   | <b>Sí</b>                                                 |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                                                 |
| AGC                   | <b>Sí</b>                                                 |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>                                       |
| Imágenes por segundo  | <b>20fps</b>                                              |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>                                               |
| Menú OSD              | <b>Sí</b>                                                 |
| Máscara de privacidad | <b>Sí</b>                                                 |
| Tasa bits             | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                     |
| Compresión            | <b>H.265 / H.264</b>                                      |
| Main stream           | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream            | <b>640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)</b>          |
| Marca de agua         | <b>Sí</b>                                                 |
| Antiparpadeo          | <b>Sí</b>                                                 |
| Espejo                | <b>On / Off</b>                                           |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>5W</b>          |
| Amperaje          | <b>420mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fija</b>   |
| Distancia focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/2.0</b>  |
| Ángulo de visión          | <b>100°</b>   |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 50 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP67</b>           |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Conexión IP               | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>                  |
| ONVIF                     | <b>Sí, tipo S y G</b>                       |
| Número máximo de usuarios | <b>Hasta 32 usuarios</b>                    |
| Protección contraseña     | <b>Sí</b>                                   |
| Navegadores web           | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b> |
| Software de gestión       | <b>iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect</b>  |
| Dispositivos móviles      | <b>Android / IOS (Apple)</b>                |
| Vista simultánea en vivo  | <b>Hasta 6 canales</b>                      |
| Filtro de direcciones IP  | <b>Sí</b>                                   |

### IMAGEN

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolución sensor               | <b>2560 x 1440</b>       |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/3'</b>              |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/3s ~ 1/100,000s</b> |
| Iluminación mínima              | <b>0.01Lux</b>           |

### DISTANCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>63 m</b> |
| Observar    | <b>25 m</b> |
| Reconocer   | <b>13 m</b> |
| Identificar | <b>6 m</b>  |

### INFORMACIÓN GENERAL

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Serie          | <b>HiWatch</b>  |
| Tecnología     | <b>IP</b>       |
| Tipo de cámara | <b>Minidomo</b> |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Material          | <b>Metal y plástico</b> |
| Peso neto         | <b>350 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>610 g</b>            |

### EJES

|            |               |
|------------|---------------|
| Movimiento | <b>3-Axis</b> |
|------------|---------------|

### ALMACENAMIENTO

# technical datasheet

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Uso            | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima | <b>95%</b>                 |

## VISION NOCTURNA

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Distancia visión nocturna | <b>30 m</b>   |
| Tipo de visión nocturna   | <b>IR</b>     |
| Longitud de onda          | <b>850 nm</b> |

## ANÁLISIS DE VÍDEO

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion       | <b>Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)</b> |
| Detección de movimiento | <b>Si</b>                                                     |
| Video Tamper            | <b>Si</b>                                                     |

Sistema de almacenamiento

**NAS**

