



P ▲ R ▲ D O X

Detector volumétrico cableado NV5

DETECCIÓN

Tipo detector	Cableado
Altura de instalación	2.1 m ~ 3.1 m
Ángulo detección	90°
Distancia detección	10 m
Método detección	infrarrojo (I)
Velocidad de detección	0,2 m/s ~ 3 m/s
Inmunidad mascotas	Hasta 16 kg
Inmunidad RF	10 V / m 80 MHz ~ 2 GHz
Procesamiento digital pulsos automáticos (APSP)	Sí
Tecnología de detección	Volumétrico

SENSOR

Tipo de sensor	Dual
Inmunidad interferencias electromagnéticas (EMI)	Sí
Ajuste sensibilidad	Sí
Alta sensibilidad	Sí
Geometría del sensor	Rectangular

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Pared / Techo
Dimensiones	91 x 55 x 40 mm
Material	Plástico ABS

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Centrales Paradox
Indicadores LED	Sí
Colores LED	Rojo
Tamper	Sí
Tiempo de arranque	10 s

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	10V ~ 15V
Consumo Alarma	11,3mA
Consumo Standby	10,5mA

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131
Clase ambiental	I

LENTE

Tipo lente	Fresnel de segunda generación
Lentes intercambiables	Sí

