



**HIKVISION**  
accessories

## Controladora para 4 lectores

**DS-K2802**

### FUNCIONES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| General                  | <b>Sí</b> |
| VIP                      | <b>Sí</b> |
| Invitado                 | <b>Sí</b> |
| Patrol                   | <b>Sí</b> |
| Lista negra              | <b>Sí</b> |
| Coacción                 | <b>Sí</b> |
| Alarma de puerta abierta | <b>Sí</b> |
| Alarma de intrusión      | <b>Sí</b> |
| Alarma de sabotaje       | <b>Sí</b> |

### ENTRADAS/SALIDAS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Sensor de puerta | <b>2</b> |
| Botón de salida  | <b>2</b> |
| Salida de alarma | <b>2</b> |
| Relé NO/NC       | <b>2</b> |
| Lectores         | <b>4</b> |

### INFORMACIÓN GENERAL

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Serie             | <b>Hika-P</b> |
| Número de Puertas | <b>2</b>      |

### COMUNICACIÓN

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Modo comunicación al lector | <b>Wiegand 26 / 34</b>  |
| Modo comunicación al PC     | <b>RJ45 (10 / 100M)</b> |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Dimensiones | <b>285 x 237 x 69 mm</b> |
|-------------|--------------------------|

### SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Procesador principal | <b>32 bits</b>               |
| Memoria              | <b>8M</b>                    |
| Software             | <b>iVMS-4200 / iVMS-5200</b> |
| Software incluido    | <b>Sí</b>                    |

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>   |
| Voltaje           | <b>12V</b>  |
| Consumo (w)       | <b>3.5W</b> |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-20 °C ~ 65 °C</b> |
| Humedad máxima                | <b>90%</b>            |

### CAPACIDAD

|           |              |
|-----------|--------------|
| Tarjetas  | <b>10000</b> |
| Registros | <b>50000</b> |

