



## AJAX

### UARTBRIDGE

#### AMBIENTE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 40 °C |
| Uso                           | Interior       |
| Humedad relativa              | 10% ~ 90% RH   |

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Dimensiones | 64 x 55 x 13 mm |
| Material    | Metal           |
| Peso neto   | 50 g            |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Compatibilidad                                 | Centrales<br>Ajax |
| Detección de interferencia de canales de radio | Sí                |
| Actualización de firmware                      | Sí                |

#### DETECCIÓN

|               |             |
|---------------|-------------|
| Tipo detector | Inalámbrico |
|---------------|-------------|

#### VIA RADIO

|                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Potencia máxima RF                                        | Hasta 25 mW                   |
| Distancia máxima entre el dispositivo y el hub            | 2000 m (en espacios abiertos) |
| Número máximo recomendado de detectores por cada receptor | 85                            |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|         |    |
|---------|----|
| Voltaje | 5V |
|---------|----|

