



**HIKVISION**  
HiWatch Series

**Cámara minidomo 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 8 megapíxeles y óptica fija**

**HWT-T281-M**

## VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	<b>8 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
HLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imágenes por segundo	<b>12.5fps@4K</b>
Salida de vídeo	<b>1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

## IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>3840 x 2160</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/12.5s ~ 1/50,000s</b>
Iluminación mínima	<b>0.01Lux</b>

## VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	<b>30 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Sí</b>
EXIR	<b>Sí</b>

## LENTE

Tipo lente	<b>Fija</b>
Distancia focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima apertura diafragma	<b>F/1.2</b>
Ángulo de visión	<b>102°</b>

## INFORMACIÓN GENERAL

Serie	<b>HiWatch</b>
Tecnología	<b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)</b>
Tipo de cámara	<b>Minidomo</b>

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>Alimentado a través del VTO2000A-C</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>3.3W</b>
Amperaje	<b>280mA</b>

## AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

## MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>91 x 109.8 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>325 g</b>
Peso con embalaje	<b>620 g</b>

## DISTANCIA DORI

Detectar	<b>80 m</b>
Observar	<b>32 m</b>
Reconocer	<b>16 m</b>
Identificar	<b>8 m</b>

## EJES

Movimiento	<b>3-Axis</b>
------------	---------------

