



## Monitor ip VTH2421FB-P

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>6W</b>          |
| Amperaje          | <b>1000mA</b>      |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Instalación       | <b>Escritorio / Sobremesa</b>  |
| Dimensiones       | <b>119.6 x 221.5 x 21.5 mm</b> |
| Peso neto         | <b>350 g</b>                   |
| Peso con embalaje | <b>640 g</b>                   |

### SISTEMA

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Procesador        | <b>Embedded Micro Processor</b> |
| Sistema operativo | <b>Embedded LINUX</b>           |

### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                           | <b>Interior</b>       |
| Humedad máxima                | <b>95%</b>            |

### ENTRADAS/SALIDAS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Entrada de alarma | <b>6</b> |
| Salida de alarma  | <b>1</b> |

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |           |
|------------|-----------|
| Tecnología | <b>IP</b> |
|------------|-----------|

