

**HIKVISION®**

Cámara bullet 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

**DS-2CE19H8T-AIT3ZF**

**VIDEO (CAMARAS)**

Resolución vídeo	<b>5 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
AGC	<b>Sí</b>
AWB	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (130 dB)</b>
Imágenes por segundo	<b>20fps</b>
Salida de vídeo	<b>1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Modo día / noche	<b>Automático / Manual</b>
Menú OSD	<b>Sí</b>
Máscara de privacidad	<b>Hasta 4 zonas</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

**DISTANCIA DORI**

Detectar (Lente abierta)	<b>73 m</b>
Detectar (Lente cerrada)	<b>317 m</b>
Observar (Lente abierta)	<b>29 m</b>
Observar (Lente cerrada)	<b>125 m</b>
Reconocer (Lente abierta)	<b>14 m</b>
Reconocer (Lente cerrada)	<b>62 m</b>
Identificar (Lente abierta)	<b>7 m</b>
Identificar (Lente cerrada)	<b>31 m</b>

**VISION NOCTURNA**

Distancia visión nocturna	<b>80 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Sí</b>
EXIR	<b>Sí</b>

**ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>9.6V ~ 14.4V</b>
Consumo (w)	<b>10.5W</b>

**IMAGEN**

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>2560 x 1440</b>
Tamaño Sensor	<b>1/3'</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Iluminación mínima	<b>0.003Lux</b>

**AMBIENTE**

Temperatura de funcionamiento	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP67</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>90%</b>

**LENTE**

Tipo lente	<b>Varifocal motorizada (Zoom)</b>
Distancia focal	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Ángulo de visión	<b>92.3° ~ 29.3°</b>
Autoenfoco	<b>Sí</b>

**INFORMACIÓN GENERAL**

Serie	<b>PRO</b>
Tecnología	<b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)</b>
Tipo de cámara	<b>Bullet</b>

**MATERIAL Y DIMENSIONES**

Dimensiones	<b>84.5 x 255.1 x 92 mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>930 g</b>



Movimiento

3-Axis

