HIKVISION
HiWatch Series

Grabador ip de 16 canales y 8 mpx de resolución con 16 puertos PoE

HWN-5216MH-16P

CARACTERÍSTICAS DE RED

Puertos PoE	**16**
Número de puertos RJ45	**1**
Velocidad RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Sí**
Tipo PoE	**802.3at / af**
Consumo PoE	**200W**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	**8 Mpx**
Ancho de banda de entrada	**160Mbps**
Compresión de vídeo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)**
Canales que soportan la resolución máxima de grabación	**4K solo en 2 canales**
Resoluciones	**4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**
Ancho de banda de salida	**160Mbps**

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	**4**
USB 2.0	**1**
USB 3.0	**1**
Salida de alarma	**1**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**IP**
Compatibilidad	**Cámaras Hikvision de la serie HA**

AUDIO

Entradas audio	**1**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**AC**
Voltaje	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**15W**
Amperaje	**1000mA**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Escritorio / Rack (1)**
Dimensiones	**385 x 315 x 52 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**3000 g**

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	**1**
Número salidas VGA	**1**
Resolución HDMI	**4K**
Resolución VGA	**1080P**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**90%**

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	**2**
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	**10 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

VIDEO

Canales IP	**16**

Salidas audio	**1**
Audio bidireccional (Full-duplex)	**Sí**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Clasificación humano / vehículo	**Si**
Detección de movimiento	**Sí, 2.0**