technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

Cámara minidomo ip de 2 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HWI-T621H-Z

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**2 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**DWDR**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Máscara de privacidad	**Sí**
Tasa bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compresión	**H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Espejo	**On / Off**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**42 m**
Detectar (Lente cerrada)	**179 m**
Observar (Lente abierta)	**16 m**
Observar (Lente cerrada)	**70 m**
Reconocer (Lente abierta)	**8 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**35 m**
Identificar (Lente abierta)	**4 m**
Identificar (Lente cerrada)	**18 m**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**12W**
Amperaje	**900mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S y G**
Número máximo de usuarios	**Hasta 32 usuarios**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software de gestión	**iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 6 canales**
Filtro de direcciones IP	**Sí**
Desconexión de red	**Sí**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**2.8 mm ~ 12 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.6**
Ángulo de visión	**108.5° ~ 33.2°**
Autoenfoque	**Sí**
Filtro IR	**Sí**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**1920 x 1080**
Tamaño Sensor	**1/2.7'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.01Lux**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 128Gb**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**30 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Longitud de onda	**850 nm**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**116.4 x 129.4 (Ø) mm**
Material	**Metal y plástico**
Peso neto	**560 g**
Peso con embalaje	**850 g**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**HiWatch**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Minidomo**

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	**Sí**
Sistema de almacenamiento	**NAS / Micro SD / Grabador**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)**
Detección de movimiento	**Sí**
Video Tamper	**Si**

EJES

Movimiento	**3-Axis**