

# technical datasheet



## Cámara fisheye ip de 5 megapíxeles y óptica fija

### IPC-EB5541-AS

#### VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	<b>5 Megapíxeles</b>
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Imágenes por segundo	<b>25fps</b>
Salida de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo día / noche	<b>Color</b>
Máscara de privacidad	<b>Hasta 4 zonas</b>
Tipo de Codec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>3Kbps ~ 8192Kbps</b>
Compresión	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 x 576 (25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Marca de agua	Sí

#### CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sí, tipo S, G y T</b>
Número máximo de usuarios	<b>20 usuarios</b>
Navegadores web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software de gestión	<b>Smart PSS / DSS / DMSS</b>
Dispositivos móviles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	<b>Sí, Video encriptado</b>

#### IMAGEN

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>2592 x 1944</b>
Tamaño Sensor	<b>1/2.7'</b>

#### ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	<b>Detección por cruce de línea/área</b>
Funciones IA	<b>Conteo de personas, mapa de calor</b>
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Sí
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Sí

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6W</b>
Amperaje	<b>500mA</b>
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

#### AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	<b>-30 °C ~ 55 °C</b>
Grado de protección	<b>IP67</b>
Antivandálica	<b>IK10</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	<b>62 x 110 (Ø) mm</b>
Material	<b>Metal</b>
Peso neto	<b>390 g</b>
Peso con embalaje	<b>500 g</b>

#### DISTANCIA DORI

Detectar	<b>28 m</b>
Observar	<b>11 m</b>

# technical datasheet

Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.0006Lux
Ratio S/N	Más de 56dB
<b>LENTE</b>	
Tipo lente	Fija
Distancia focal	1.4 mm
Máxima apertura diafragma	F/2.0
Ángulo de visión	180°
Distancia mínima enfoque	200mm
<b>AUDIO (CAMARAS)</b>	
Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Compresión de audio	G.711A / G.711U / PCM
Salida de audio	1
<b>ALMACENAMIENTO</b>	
Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	PC para grabación instantánea / NAS / FTP / SFTP / Micro SD / Grabador
Anomalía de almacenamiento	Sí
<b>SISTEMA (CAMARAS)</b>	
Memoria RAM	512 MB
Memoria ROM	128 MB

Reconocer	6 m
Identificar	3 m
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
Serie	Wiz Mind
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Fisheye
<b>VISION NOCTURNA</b>	
Distancia visión nocturna	No dispone
Tipo de visión nocturna	IR
<b>EJES</b>	
Movimiento	3-Axis
<b>ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)</b>	
Alarma	1 Entradas / 1 Salida

