



Videoportero ip de superficie VTO2211G-P

CÁMARA

Resolución	2 Mpx
Sensor	CMOS
Tamaño de Sensor	1/2.8"
Ángulo de visión horizontal	125°
Ángulo de visión diagonal	142°
Visión nocturna	Sí
Día / Noche	ICR
Compresión vídeo	H.264

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	7W
Amperaje	1000mA
Alimentación PoE	Sí
Consumo Standby	Menor o igual a 1W

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Uso	Exterior (se necesita sellador de silicona)
Humedad máxima	90%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Superficie
Dimensiones	150 x 100 x 24.8 mm

APERTURA

Elementos de llamada	Botón sencillo
Lector de proximidad	Tarjetas MIFARE

CARACTERÍSTICAS GENERALES (VIDEOPORTEROS)

Tamper	Sí
--------	-----------

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	1
RS485	1
Sensor de puerta	2
Botón de salida	1
Salida de bloqueo	1
Salida de alarma	1

AUDIO (VIDEOPORTERO)

Entrada sonido	1
Salida de sonido	Altavoz incorporado
Audio bidireccional	Sí
Compresión de audio	G.711MU / G.711U / PCM

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	IP
Número de viviendas	1

SISTEMA

Procesador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARACTERÍSTICAS DE RED (VIDEOPORTERO)

Conexión IP	10M/100Mbps
ONVIF	Sí

