



HIKVISION
accessories

Lector interior / exterior con
teclado / tarjeta mifare
13.56mhz

DS-K1102AMK

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------|-----------|
| Controladora integrada | No |
| Indicador LED | Sí |
| Aviso sonoro | Sí |
| Tamper | Sí |
| Watchdog design | Sí |
| DIP Switch | Sí |

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

| | |
|-------------------|--------------|
| Modo alimentación | DC |
| Voltaje | 12V |
| Consumo (w) | 2W |
| Amperaje | 500mA |

MATERIAL Y DIMENSIONES

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Instalación | Pared |
| Dimensiones | 121 x 86.5 x 14 mm |
| Material | Plástico ABS + Policarbonato |
| Peso neto | 140 g |

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|-----------------|---------------|
| Serie | HiKA-P |
| Tipo de control | Lector |

AMBIENTE

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 65 °C |
| Grado de protección | IP64 |
| Uso | Interior / Exterior |
| Humedad máxima | 90% |

IDENTIFICACIÓN

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Modo | Teclado / Tarjeta |
| Teclado | Sí |
| Tipo de tarjeta | MIFARE 13.56MHZ |
| Distancia máxima de lectura | menor de 50 mm |

COMUNICACIÓN

| | |
|------|------------------------|
| Modo | Wiegand / RS485 |
|------|------------------------|

SISTEMA (CONTROLES PRESENCIA/ACCESO)

| | |
|----------------------|----------------|
| Procesador principal | 32 bits |
|----------------------|----------------|



| | |
|--------|--------|
| GREEN | CLK |
| BROWN | DATA |
| RED | RS485+ |
| BLACK | RS485- |
| BLUE | 12V |
| YELLOW | RELAY |
| RED | GND |
| BLACK | MIFARE |
| GREEN | REPEL |
| BROWN | OUT |