



Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 4 canales y 4 mpx de resolución máxima

HWD-6104MH-G3A

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	4 Mpx
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 (1)
Resolución grabación HDCVI	4 Megapíxeles
Resolución grabación HDTVI	4 Megapíxeles
Resolución grabación AHD	4 Megapíxeles
Imágenes por segundo Stream principal	4Mpx (8fps) / 4Mpx Lite / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (15fps)
Imágenes por segundo Extra stream	WD1 / 4CIF / 2CIF (12fps) / CIF / QVGA / QCIF (25fps)
Velocidad bits de vídeo	32 Kbps ~ 6 Mbps
Compresión de audio	G.711U
Velocidad bits de audio	64Kbps por canal

VIDEO

Canales BNC	4
Canales IP	6, sustituyendo los canales BNC
Cámaras IP aceptadas	4 cámaras BNC + 2 cámaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluciones admitidas HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Cámaras CVBS	Sí
Resolución cámaras IP	6 Megapíxeles

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Número salidas VGA	1
Resolución HDMI	1080P
Resolución VGA	1080P

MATERIAL Y DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 Mbps
Número máximo usuarios	32
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	8W
Amperaje	670mA

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	4
USB 2.0	2
Salida de alarma	1

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Búsqueda inteligente	Sí
Reproducción sincronizada	4

technical datasheet

Dimensiones	260 x 222 x 45 mm
Material	Metal
Peso neto	800 g

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	1
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HiWatch
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

