HIKVISION®

Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IDS-2CD7A46G0/PIZHS (8-32MM)

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**4 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (140 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Automático / Manual**
Máscara de privacidad	**Sí**
Sistema antiniebla	**Si**
Tipo de Codec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compresión	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Antiparpadeo	**Sí**
Espejo	**On / Off**
E-PTZ	**Sí**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**125 m**
Detectar (Lente cerrada)	**502 m**
Observar (Lente abierta)	**50 m**
Observar (Lente cerrada)	**197 m**
Reconocer (Lente abierta)	**25 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**99 m**
Identificar (Lente abierta)	**12 m**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G y T**
Número máximo de usuarios	**Hasta 32 usuarios**
Protección contraseña	**Sí**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Software de gestión	**iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Vista simultánea en vivo	**Hasta 20 canales**
Filtro de direcciones IP	**Sí**
Desconexión de red	**Sí**
Conflicto de direcciones IP	**Sí**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**2688 x 1520**
Tamaño Sensor	**1/1.8'**
Velocidad electrónica obturador	**1s ~ 1/100,000s**
Iluminación mínima	**0.0001Lux**
Ratio S/N	**Más de 52dB**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**8 mm ~ 32 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.7 ~ F/1.73**
Ángulo de visión	**42.5° ~ 15.1°**
Autoenfoque	**Sí**
Filtro IR	**Sí**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Cambio de escena	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí**

technical datasheet

Identificar (Lente cerrada)	**50 m**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**16.8W**
Amperaje	**1200mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE+ 802.3at**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**100 m**
IR ON/Off	**Sí**
Smart IR	**Sí**
Longitud de onda	**850 nm**
DarkFighter	**Si**

AUDIO (CAMARAS)

Compresión de audio	**G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**
Filtro ruido	**SI**
Frecuencia de muestreo	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz**
Velocidad bits	**64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**DeepinView**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Bullet**

FUNCIONES LECTOR MATRÍCULAS

Lista blanca	**10.000 registros**
Lista negra	**10.000 registros**
Detección de vehículo sin matrícula	**Sí**

EJES

Movimiento	**3-Axis**
Detección de audio	**Sí**
Video Tamper	**Si**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Antivandálica	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 256Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / FTP / Micro SD / Grabador**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**347 x 144 (Ø) mm**
Peso neto	**1950 g**
Peso con embalaje	**3070 g**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**2 Entradas / 2 Salidas**
Vídeo	**1 x 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Optional)**

SISTEMA (CAMARAS)

Botón de reset	**Sí**