



P A R A D O X

Central híbrida

MG5075

COMUNICACIÓN

Modulo de voz externo	Sí, con módulo VDMP3
IP	Sí, con módulo IP150
GPRS	Sí, con módulo PCS
GSM	Sí, con módulo PCS
3G	Sí
Red móvil	GPRS / GSM (con módulo PCS)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	100V ~ 240V
Amperaje	1500mA
Batería de apoyo	Opcional
Modelo de baterías	12V DC 4 ~ 7 ~ 24 Ah

PARTICIONES Y MEMORIAS

Particiones	2
Códigos de usuario	32
Registro de eventos	512

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas cableadas en placa	5

VIA RADIO

Frecuencia	433MHz / 868MHz
------------	------------------------

EXTRAS

Aplicación Móvil	INSITE GOLD
------------------	--------------------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	185 x 90 x 30 mm
Peso neto	1250 g
Peso con embalaje	1440 g

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131
Clase ambiental	II

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	Híbrida
-----------------	----------------

SALIDAS PROGRAMABLES

Máximo de PGM's	16
-----------------	-----------

