



# A-CCTV

## Inyector HiPoE

### A-INJPOE-60-BT

#### ESTANDAR DE RED

|             |           |
|-------------|-----------|
| IEEE802,3af | <b>Sí</b> |
| Hi-PoE      | <b>Sí</b> |
| IEEE802,3at | <b>Sí</b> |
| PoE+        | <b>Sí</b> |
| IEEE802.3bt | <b>Sí</b> |

#### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>AC</b>          |
| Voltaje           | <b>100V ~ 240V</b> |
| Amperaje          | <b>1500mA</b>      |

#### POE

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Salida de potencia | <b>DC 56V / 60W</b> |
| Puerto de Entrada  | <b>RJ45</b>         |
| Salida PoE         | <b>RJ45</b>         |

#### AMBIENTE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-20 °C ~ 40 °C</b> |
|-------------------------------|-----------------------|

#### MATERIAL Y DIMENSIONES

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimensiones       | <b>140 x 62 x 32 mm</b> |
| Peso neto         | <b>350 g</b>            |
| Peso con embalaje | <b>400 g</b>            |

#### PUERTOS ETHERNET

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Distancia de transmisión | <b>Hasta 100 m</b>     |
| Velocidad Puertos POE    | <b>10 / 100 / 1000</b> |

#### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

|      |                       |
|------|-----------------------|
| Tipo | <b>Inyector HiPoE</b> |
|------|-----------------------|

