Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 8 canales y 1 mpx de resolución máxima

XVR4108C-I

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	**1 Mpx**
Compresión de vídeo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)**
Compresión cámaras IP	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Resolución grabación HDCVI	**1 Megapixel (720P)**
Resolución grabación HDTVI	**1 Megapixel (720p)**
Resolución grabación AHD	**1 Megapixel (720p)**
Imágenes por segundo Stream principal	**Canal 1: 1080N / 720P (1 ~ 25) / otros: 1080N / 720P (1 ~ 15fps) / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Imágenes por segundo Extra stream	**CIF (1 ~ 7fps)**
Velocidad bits de vídeo	**32Kbps ~ 6144Kbps por canal**
Modo de grabación	**Manual / Programación (General / Continua) / MD (Detección de vídeo: Detección de movimiento / pérdida de vídeo / manipulación) / alarma / stop**
Intervalo de grabación	**1 ~ 60 min (por defecto : 60 min) / Pre-record : 1 ~ 30 sec / Postrecord : 10 ~ 300 sec**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / PCM**
Frecuencia muestreo audio	**8KHz, 16 bit por canal**
Velocidad bits de audio	**64Kbps por canal**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	**1**
Velocidad RJ45	**100 Mbps**
Número máximo usuarios	**128**

VIDEO

Canales BNC	**8**
Canales IP	**10, sustituyendo los canales BNC**
Cámaras IP aceptadas	**8 cámaras BNC + 2 cámara IP**
Formatos de vídeo	**HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP**
Resoluciones admitidas HDCVI	**1080P / 720P**
Resoluciones admitidas HDTVI	**1080P / 720P**
Resoluciones admitidas AHD	**1080P / 720P**
Cámaras CVBS	**Sí**
Resolución cámaras IP	**6 Megapíxeles**

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Modo de búsqueda	**Fecha/Hora / Alarma / detección de movimiento / búsqueda exacta**
Funciones de reproducción	**Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom**
Modo de copia de seguridad	**Dispositivo USB / Red**
Nº canales simultáneos con cámaras IP	**1 / 4 / 8 / 9 / 16**
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	**1 / 4 / 8 / 9**
Tipos de iconos de aviso	**Título de cámara / tiempo / pérdida de vídeo / bloqueo de la cámara / detección de movimiento / grabación**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**7W**
Amperaje	**1500mA**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 45 °C**

technical datasheet

Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Sí**
Software	**SmartPSS**
App	**iDMSS / gDMSS**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Escritorio / Sobremesa**
Dimensiones	**204.6 x 210.9 x 45.6 mm**
Peso neto	**500 g**
Peso con embalaje	**1070 g**
Chasis	**Smart 1U**

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	**1**
Número salidas VGA	**1**
Resolución HDMI	**1080P**
Resolución VGA	**1080P**

AUDIO

Entradas audio	**1**
Salidas audio	**1**
Audio bidireccional (Full-duplex)	**Sí**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**Serie 4**
Tecnología	**5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)**

SISTEMA

Procesador	**Embedded Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**90%**

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	**1**
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	**6 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

DETECCIÓN DE VÍDEO Y ALARMA

Funciones de detección	**Grabación / PTZ / Tour / Vídeo Push / correo electrónico / FTP / Snapshot / Buzzer y consejos de pantalla.**
Tipo de detección vídeo	**Motion Detection / MD Zones : 396 (22 × 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis**

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	**2**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

SMD PLUS	**Si, 8 canales (clasificación humano / vehículo) (solo cámaras analógicas)**