



AJAX

Central inalámbrica

HUB2-DC6V-W

EXTRAS

Aplicación Móvil	Ajax Security System
Notificación SMS	Sí
Notificación llamada	Sí
Notificación Push	Sí
Número máximo cámaras IP conectadas	25
Dispositivos Móviles	iOS 9.1 o posterior / Android 4.1 o posterior
Numero de tarjetas SIM	2
Indicadores LED	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	4.2V ~ 16V
Batería incorporada	No
Duración batería	± 16 horas
Modelo de baterías	6V DC
Corriente de entrada	2200mA @4.2V DC / 500mA @16V DC
Corriente de salida	1500mA

VIA RADIO

Frecuencia	868mHz
Distancia transmisión	Hasta 2000 m (sin obstáculos)
Potencia maxima RF	Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2 (1W) / 1800/1900MHz

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	Inalámbrica
-----------------	--------------------

SABOTAJE

Tamper caja	Sí
-------------	-----------

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	163 x 163 x 36 mm
Material	Plástico ABS
Peso neto	360 g
Color	Blanco

COMUNICACIÓN

IP	Sí
GPRS	Sí
Comunicación con CRA	Sí, mediante contactID y SIA
Protocolo	Jeweller

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	5 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

ZONAS

Número máximo estancias	50
Número máximo dispositivos	100

PARTICIONES Y MEMORIAS

Maximo de usuarios	50
--------------------	-----------

PROCESADOR

Sistema operativo	OS Malevich
-------------------	--------------------

