

Milesight



## Cámara minidomo ip de 5 megapíxeles y óptica fija

MS-C5375-PD

### VIDEO (CAMARAS)

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Resolución vídeo      | 5 Megapíxeles                                                            |
| BLC                   | Sí                                                                       |
| HLC                   | Sí                                                                       |
| 3D-NR                 | Sí                                                                       |
| AGC                   | Sí                                                                       |
| AWB                   | Sí                                                                       |
| WDR                   | WDR (120 dB)                                                             |
| Imágenes por segundo  | 25fps                                                                    |
| Salida de vídeo       | RJ45                                                                     |
| Modo día / noche      | Automático / Manual                                                      |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 zonas                                                            |
| Sistema antiniebla    | Sí                                                                       |
| Tipo de Codec         | CBR / VBR                                                                |
| Tasa bits             | 16Kbps ~ 16Mbps                                                          |
| Compresión            | H.265+ / H.265 / H.264                                                   |
| Main stream           | 5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)              |
| Sub stream            | 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)                |
| Sub stream 2          | 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps) |
| Marca de agua         | Sí                                                                       |
| Antiparpadeo          | Sí                                                                       |

### IMAGEN

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Sensor                          | CMOS ®          |
| Resolución sensor               | 2592 x 1944     |
| Tamaño Sensor                   | 1/2.8"          |
| Velocidad electrónica obturador | 1s ~ 1/100,000s |
| Iluminación mínima              | 0.005Lux        |
| Ratio S/N                       | Más de 55dB     |

### LENTE

|            |      |
|------------|------|
| Tipo lente | Fija |
|------------|------|

### ANÁLISIS DE VÍDEO

| Tipo de detección               | Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cruce de línea                  | Sí                                                                 |
| Detección de movimiento         | Sí                                                                 |
| Objeto abandonado               | Sí                                                                 |
| Objeto perdido                  | Sí                                                                 |
| Video Tamper                    | Sí                                                                 |
| Detección de merodeo            | Sí                                                                 |
| Clasificación humano / vehículo | Sí                                                                 |

### AMBIENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 60 °C      |
| Grado de protección           | IP67                |
| Antivandálica                 | IK10                |
| Uso                           | Interior / Exterior |
| Humedad máxima                | 90%                 |

### CARACTERÍSTICAS DE RED

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Conexión IP              | 1 RJ45 (10M / 100M)  |
| ONVIF                    | Sí, tipo S, G, T y Q |
| Software de gestión      | Milesight CMS        |
| Filtro de direcciones IP | Sí                   |
| Desconexión de red       | Sí                   |

### DISTANCIA DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Detectar    | 59 m |
| Observar    | 23 m |
| Reconocer   | 12 m |
| Identificar | 6 m  |

### INFORMACIÓN GENERAL

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Serie          | AI Mini Camera Series |
| Tecnología     | IP                    |
| Tipo de cámara | Minidomo              |

# technical datasheet

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Distancia focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima apertura diafragma | <b>F/1.6</b>  |
| Ángulo de visión          | <b>105°</b>   |

## AUDIO (CAMARAS)

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Micrófono incorporado  | <b>Sí</b>                               |
| Compresión de audio    | <b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>      |
| Frecuencia de muestreo | <b>8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz</b> |
| Velocidad bits         | <b>16 Kbps ~ 256 Kbps</b>               |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Consumo (w)      | <b>5.8W</b>        |
| Alimentación PoE | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE         | <b>PoE 802.3af</b> |

## ALMACENAMIENTO

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Tarjeta MicroSD                  | <b>Hasta 256Gb</b>               |
| Sistema de almacenamiento        | <b>NAS / Micro SD / Grabador</b> |
| ANR (Grabación redundante en SD) | <b>Sí</b>                        |

## EJES

|            |               |
|------------|---------------|
| Movimiento | <b>3-Axis</b> |
|------------|---------------|

## VISION NOCTURNA

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Distancia visión nocturna | <b>25 m</b> |
| Tipo de visión nocturna   | <b>IR</b>   |
| Starlight                 | <b>Sí</b>   |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Dimensiones | <b>76.5 x 106 (Ø) mm</b> |
| Peso neto   | <b>410 g</b>             |

