

Milesight



Grabador ip de 4 canales y 8
mpx de resolución

MS-N1004-UC

technical datasheet

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	8 Mpx
Ancho de banda de entrada	40Mbps
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Modo de grabación	Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
Compresión de audio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frecuencia muestreo audio	8KHz / 16KHz
Resoluciones	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí
Ancho de banda de salida	40Mbps

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Objeto abandonado	Sí
Objeto perdido	Sí
Cruce de línea	Sí
Conteo de personas	Sí
VCA	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Sí
Detección de merodeo	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	1
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
Resolución HDMI	4K

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	2.3W
Amperaje	2000mA

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 Mbps
ONVIF	Sí
Software	Milesight CMS

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (I)
Dimensiones	220 x 200 x 43.6 mm
Peso neto	190 g

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tecnología	IP
Serie	4K Mini Series

VIDEO

Canales IP	4
Resolución cámaras IP	8 Megapíxeles

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	2
---------	---

