Milesight

Grabador ip de 8 canales y 8 mpx de resolución

MS-N1008-UC

technical datasheet

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	**8 Mpx**
Ancho de banda de entrada	**80Mbps**
Compresión de vídeo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)**
Modo de grabación	**Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)**
Compresión de audio	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Frecuencia muestreo audio	**8KHz / 16KHz**
Resoluciones	**4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF**
ANR (Grabación redundante en SD)	**Sí**
Ancho de banda de salida	**80Mbps**

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Objeto abandonado	**Sí**
Objeto perdido	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
Conteo de personas	**Sí**
VCA	**Sí**
Clasificación humano / vehículo	**Si**
Detección de movimiento	**Si**
Video Tamper	**Sí**
Detección de merodeo	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**90%**

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	**1**
Tamaño máximo de disco duro (unidad)	**10 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	**1**
Resolución HDMI	**4K**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**2.3W**
Amperaje	**2000mA**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	**1**
Velocidad RJ45	**10 / 100 Mbps**
ONVIF	**Sí**
Software	**Milesight CMS**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Escritorio / Rack (1)**
Dimensiones	**220 x 200 x 43.6 mm**
Peso neto	**190 g**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**4K Mini Series**
Tecnología	**IP**

VIDEO

Canales IP	**8**
Resolución cámaras IP	**8 Megapíxeles**

ENTRADAS/SALIDAS

USB 2.0	**2**