



AJAX

Central inalámbrica

HUB2-4G-B

EXTRAS

Aplicación Móvil	Ajax Security System
Notificación SMS	Sí
Notificación llamada	Sí
Notificación Push	Sí
Número máximo cámaras IP conectadas	25
Numero de tarjetas SIM	2
Indicadores LED	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	110V ~ 240V
Consumo (w)	10W
Duración batería	± 16 horas
Batería de apoyo	Li-ion 2 A/h

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	163 x 163 x 36 mm
Material	Plástico ABS
Peso neto	360 g
Color	Negro

VIA RADIO

Frecuencia	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distancia transmisión	Hasta 2000 m (sin obstáculos)

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de central	Inalámbrica
SABOTAJE	
Tamper caja	Sí

COMUNICACIÓN

Comunicación con CRA	Sí, mediante contactID y SIA
Protocolo	Jeweller / Wings
Ethernet	Sí
2G/3G	Sí
4G	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	75%

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Normativa	EN50131

ZONAS

Número máximo estancias	50
Número máximo dispositivos	100

PARTICIONES Y MEMORIAS

Maximo de usuarios	50
--------------------	-----------

PROCESADOR

Sistema operativo	OS Malevich
-------------------	--------------------

