



Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 8 canales y 2 mpx de resolución máxima

XVR5108HE-I3

GRABACIÓN

Resolución máxima grabación	2 Mpx
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (I)
Resolución grabación HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Resolución grabación HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Resolución grabación AHD	2 Megapixel (1080p)
Imágenes por segundo Stream	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Imágenes por segundo Extra stream	D1 / CIF (1 ~ 15fps)
Velocidad bits de vídeo	32Kbps ~ 6144Kbps por canal
Compresión de audio	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8KHz, 16 bit por canal
Velocidad bits de audio	64Kbps por canal

VIDEO

Canales BNC	8
Canales IP	12, sustituyendo los canales BNC
Cámaras IP aceptadas	8 cámaras BNC + 4 cámaras IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluciones admitidas HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Cámaras CVBS	Sí
Resolución cámaras IP	6 Megapíxeles

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V

CARACTERÍSTICAS DE RED

Número de puertos RJ45	1
Velocidad RJ45	10 / 100 Mbps
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visión remota	Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Escritorio / Rack (1)
Dimensiones	325 x 257 x 55 mm
Material	Metal
Peso neto	1200 g
Peso con embalaje	1900 g
Chasis	Mini 1U

ENTRADAS/SALIDAS

Entrada de alarma	8
USB 2.0	2
RS485	1
Salida de alarma	3

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

IoT	Sí
POS	Sí
Detección facial	Sí
SMD PLUS	Sí, 8 canales (clasificación humano / vehículo) (solo cámaras analógicas)

AUDIO

Entradas audio	8
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Serie 5
-------	----------------

technical datasheet

Consumo (w)	7W
-------------	-----------

Amperaje	2000mA
----------	---------------

SALIDA VIDEO

Número Salida HDMI	1
--------------------	----------

Número salidas VGA	1
--------------------	----------

Resolución HDMI	1080P
-----------------	--------------

Resolución VGA	1080P
----------------	--------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
-------------------------------	-----------------------

Uso	Interior
-----	-----------------

Humedad máxima	90%
----------------	------------

ALMACENAMIENTO

Número discos duros admitidos	1
-------------------------------	----------

Tamaño máximo de disco duro (unidad)	16 TB
--------------------------------------	--------------

Tipo HDD	3,5 SATA"
----------	------------------

REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDAD

Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB / Red
----------------------------	------------------------------

Reproducción sincronizada	1 / 4 / 9
---------------------------	------------------

RECONOCIMIENTO FACIAL

Número de canales con reconocimiento facial	1 canal reconocimiento facial de vídeo (solo cámaras analógicas)
---	---

Gestión de base de datos	Hasta 10 bases de datos con 10.000 rostros en total / Permite designar nombre / sexo / fecha nacimiento / nacionalidad / dirección / La información de identificación se puede agregar a cada imagen de la cara
--------------------------	--

Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)
------------	---

SISTEMA

Procesador	Procesador integrado de grado industrial
------------	---

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	-----------------------

DETECCIÓN DE VÍDEO Y ALARMA

Tipo de detección vídeo	Detección de movimiento / Pérdida de señal de vídeo / Tamper / Alarma local
-------------------------	--

PROTECCIÓN DE PERÍMETRO

Número Canales con analítica	2 canales / 10 reglas IVS para cada canal (solo cámaras analógicas)
------------------------------	--

