technical datasheet





Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) de 16 canales y 8 mpx de resolución máxima

HWD-7216MH-G4

GRABACIÓN		CARACTERÍSTICAS DE RED	
Resolución		Número de	1
máxima	8 Mpx	puertos RJ45	1
grabación		Velocidad RJ45 10 / 100	/1000 Mbps
Compresión de	H.265 / H.264 (1)	Número	<u> </u>
vídeo		máximo	128
Resolución	0.14	usuarios	
grabación 8 Megapixel (4K) HDCVI		Dispositivos	/ IOS (Apple)
Resolución		móviles	/ IOS (Apple)
grabación	8 Megapíxeles	ONVIF	Sí
HDTVI	o Megapixeles	Navegador Web / App S	martnhone v
Resolución		VICION FAMOTA	Hik-Connect.
grabación AHD	8 Megapíxeles	Software	IVMS
Imágenes por	(1/ (05) / 5) 4 (325) / () 4 (355)	Software	141412
segundo	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 /	Арр	Hik-Connect
Stream	4CIF / VGA / CIF (25fps)		
principal	4CH / VOA / CH (251p3)	ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
Imágenes por		Modo alimentación	DC
segundo Extra	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)		10) /
stream		Voltaje	12V
Velocidad bits de vídeo	32 Kbps ~ 10 Mbps	Consumo (w)	25W
Compresión de	0.5771	Amperaje	5000mA
audio	G.711U		
Velocidad bits	C/I/hna nay aanal	SALIDA VIDEO	
de audio	64Kbps por canal	Número Salida HDMI	1
Resoluciones 4K/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx			
11030140101103	1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	Número salidas VGA	1
VIDEO		Resolución HDMI	4K
Canales BNC	16	Resolución VGA	1080P
Canales IP	24, sustituyendo los canales	AMBIENTE	
Carrates in	BNC		
Cámaras IP acep	otadas 16 cámaras BNC + 8 cámaras	Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Farmatas da víd	IP IPCVI/TVI/ALID/CVIDS/ID	Uso	Interior
Formatos de víd	eo HDCVI/TVI/AHD/CVBS/IP	Humedad máxima	90%
Resoluciones admitidas HDCV	4Mpx / 2mpx / 1Mpx		
Resoluciones	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx /	ALMACENAMIENTO	
admitidas HDTV		Número discos duros admitidos	2
Resoluciones			10 TD
admitidas AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	ramano maximo de disco duro (unidad)	10 TB
Cámaras CVBS	Sí	Tipo HDD	3,5 SATA"
Resolución cáma	aras IP 8 Megapíxeles	REPRODUCCIÓN Y COPIA DE SEGURIDA	D
		Búsqueda inteligente	Sí
MATERIAL Y DIMENSIONES		Reproducción sincronizada	16
Instalación	Escritorio / Rack (1)	sprodacolori sirioi offizada	10

technical datasheet

Dimensiones	380 x 320 x 48 mm
Material	Meta
Peso neto	2000 g

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HiWatch
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)
-	
Compatibilidad	Cámaras Hikvision de la serie HA

VI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

AUDIO

Entradas audio	1
Salidas audio	1
Audio bidireccional (Full-duplex)	S
ENTRADAS/SALIDAS	
USB 2.0	1
USB 3.0	1

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Cí 20 on todos los conolos
31
ci

Detección de Sí, 2.0 en todos los canales movimiento analógicos